

Nordic[®] Innenweiss Natur Pro ist eine hochdeckende, atmungsaktive Innenfarbe auf Silikat-Basis für mineralische Untergründe.

- ▲ weiß, diffusionsfähig, waschbeständig
- ▲ stumpfmatt, gut rollbar, mit organischen Stabilisatoren
- ▲ ohne Lösungsmittel, ohne Weichmacher und Konservierungsmittel

Untersuchungsergebnisse Externes Prüfinstitut:

Wasserdampfdurchlässigkeit sd [m] 0,011

Produkteinstufung nach DIN EN 13 300:

Nassabrieb: Klasse 3
Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt
Maximale Korngröße: fein

Anwendungsbereich:

Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363 für mineralische Untergründe. Auf Mauerwerk, Beton, Kalk, Kalkzement, Zement und Gipsputz, Kalksand- und Naturstein sowie auf alten Kalk-, Mineral- und Silikatfarbanstrichen.

Bindemittel:

Kaliwasserglas

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie Trennmittel und Riss frei sein. Nicht tragfähige Untergründe restlos entfernen.

Verarbeitung:

1. Nordic[®] Innenweiss Natur Pro aufrühren, da die Farbe thixotrop und dick sein kann. Mit max. 10% Silikat-Fixativ auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit geeigneten Abtönkonzentraten (Iw-oxyd Typen) abtönen.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen. Zwei Anstriche empfehlenswert.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.
4. Das Material darf nicht auf Dispersions-, Lack- oder ähnlichen Untergründen gestrichen werden.

Nordic[®] Innenweiss Natur Pro nicht mit Farben anderer Materialbasis mischen.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.

Verbrauch:

je nach Untergrund ▶ ab 150 ml/m²

Genauere Verbrauchsmenge durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Trocknungszeit:

ca. 5 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Wichtige Hinweise:

Nicht zu streichende Flächen abdecken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Schutzbrille (kein Glas) tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW10

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Bestellnummer:

165898 5,0 l PE-Eimer
165904 10,0 l PE-Eimer