



1350

SAKRET GmbH
Osterhagener Str. 2
37431 Bad Lauterberg

13

4022786186026.1

	EN 998-1:2016 Normalputzmörtel CS IV als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände	EN 998-2:2016 Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung für Wände, Pfeiler und Trennwände innen und außen
Brandverhalten:	A1	A1
Druckfestigkeit:		M10
Verbundfestigkeit:		≥ 0,10 N/mm ² (Charakteristische Anfangsscherfestigkeit geprüft nach EN 1052-3 – Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M-%)
Haftzugfestigkeit:	≥ 0,08 N/mm ² (bei Bruchbild A, B oder C)	
Wasseraufnahme:	W _{c0}	NPD
Chloridgehalt:		≤ 0,1 M.-%
Wasserdampfdurchlässigkeit μ:	≤ 25	15/35 (Tabellenwert nach EN 1745)
Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry,mat.} :	≤ 0,82 W/(m * K) für P=50% ≤ 0,89 W/(m * K) für P=90% (Tabellenwert nach EN 1745)	≤ 0,82 W/(m * K) für P=50% ≤ 0,89 W/(m * K) für P=90% (Tabellenwert nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	NPD	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen:	Siehe Sicherheitsdatenblatt	Siehe Sicherheitsdatenblatt

NPD: No Performance Determined / Kein Kennwert festgestellt